EVPÚ DEFENCE

Системы мониторинга и контроля

Опорно-поворотное устройство (ОПУ, Pant/Tilt) MCM-1

ОПУ MCM-1 является двухосевым сервоприводным манипулятором нового поколения. ОПУ разработан и спроектирован специально для систем короткого диапазона с низким весом, которые не требуют вращение по азимуту и высоте с очень высоким углом скорости.

Этот вид ОПУ в основном предназначен для контроля трех датчиков, как короткая CCD камера дневного видения с коротким диапазоном, неохлаждаемая тепловизионная камера и лазерный дальномер. ОПУ можно также использовать в качестве удаленной наблюдательной станции с портативными устройствами.

ОПУ соответствует критериям EN 61000, MIL--STD-810, MIL-STD-461

MCM-1	
Диапазон движения	
Азимут	n × 360°
Высота	± 40°
Угловая скорость	
Азимут	0.07°/сек до 50°/сек
Высота	0.07°/сек до 40°/сек
Точность	± 2 мрад
Полезная нагрузка	макс. 4 кг (CoG – 100mm над превышением оси)
Интерфейс	10/100 Мбит/сек
Интерфейс сенсоров	3х серийние линиии
Питание	24 V DC (19 – 28 V)
Рабочая температура	-20 °C до +70 °C
Размеры (ШхДхВ)	152 × 95 × 188 мм
Вес	2,5 кг
Защита (окр.среда)	IP67

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ПЕРГАМ

Промышленное и диагностическое оборудование

ОАО «ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ»
Отдел «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
129085, г.Москва, проезд Ольминского, д.3а, офис 825

Телефон: (495)999-12-53
Факс: (495)616-66-14
Эл. почта: security@pergam.ru